


STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20

Номер артикула **GTIN**
EQ10600074 4015120600074



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
Объем поставки	1x светильник, 1x ЭПРА
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 595 мм x Монтажная ширина: 595 мм x Глубина монтажа: 50 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 1.50 мм ²

КОРПУС	
Примерные	Длина 595 мм x Ширина 595 мм x Высота/глубина 11 мм
Масса	3050 g
Материал	Алюминий с лакокрасочным покрытием
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами 600x600 мм
- Мощность светодиодов 33 Вт
- Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих
- Цветовая температура ок. 4000K (нейтральный белый)

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	28.1 A / 394 μs
ток разряда	0.009 mA

света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	116 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 22
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	38 W
Световой поток	3700 lm
Светоотдача	97 lm/W
Цветовая температура	4100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	3 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Срок службы светодиодов L80B50	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Срок службы светодиодов L90B50	20000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0

STELLA PNL 600 OP 3700 840 IP20


Номер артикула **GTIN**
 EQ10600074 4015120600074

Сенсорная техника

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защитная			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
крепления			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600173	Рама для накладного потолочного монтажа для серии STELLA, 600 мм	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Рама для встроенного потолочного монтажа 600 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Рама для накладного потолочного монтажа 600/625 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113468

Чертеж с размерами



Распределение света

