

## ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 830 DALI WH

Номер артикула **GTIN**  
EO10306143 4015120306143



### Описание изделия

- Подвесной светодиодный светильник, мощность светодиодов 72 Вт, для освещения рабочих мест в офисах и переговорных комнатах с неслепящим прямым и отраженным светом
- Сдержанный классический дизайн
- Встроенный ЭПРА (DALI)
- Высококачественный корпус, плафон из алюминия, белое порошковое покрытие
- Цветовая температура 3000 К
- Высокое качество освещения без мерцания



### Технические характеристики

#### Общие сведения

Категория устройства	Подвесной светильник
Объем поставки	2 винта, 2 дюбеля, включая подвес
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

#### КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа	Подвеска
Место монтажа	потолок
Поперечное сечение подключаемого кабеля	2.50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5

#### КОРПУС

Примерные	Длина 1206 mm x Ширина 166 mm x Высота/глубина 30 mm
Масса	6000 g
Материал	алюминий
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

#### Электрическая Исполнение

Система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Потребление в режиме ожидания	< 1 Вт

#### света

Рассеиватель	прозрачный
Показатель слепящего действия	DDP (micro-prismatic)
Угол излучения	прямое/отраженное
Угол излучения	80 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	78 W
Световой поток	8190 lm
Светоотдача	105 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	6 SDCM
Color Quality Scale	CQS > 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	70000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	45000 h
Срок службы светодиодов L80B50	50000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Срок службы светодиодов L90B50	25000 h
Фотобиологическая безопасность	RG1

## ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 830 DALI WH

Номер артикула    GTIN  
EO10306143      4015120306143

### Сенсорная техника

Измерение освещенности      Смешанный свет

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Адаптер</b>			
ISABELLE PDL CONNECTING PLATE WH	EO10306242	Соединительная пластина для подвесных светильников серии ISABELLE, белая	4015120306242

### Чертеж с размерами

