


CDS-A/N

Номер артикула **GTIN**
ED10016530 4015120016530



Описание изделия

- Сумеречный выключатель для монтажа на поверхность для автоматического включения и выключения освещения.
- Беспотенциальный релейный контакт
- Наружная регулировка уровня освещенности
- Светодиодное установочное устройство (мгновенного действия)

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Сумеречные выключатели
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	Регулятора
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
КОРПУС	
Примерные	Длина 96 мм x Ширина 76 мм x Высота/глубина 52 мм

Масса	153 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Потребляемая мощность	1 W

Сенсорная техника

Яркость	5 - 300 lx
---------	------------

Заводская настройка

Общие сведения	
Чувствительность	100 %
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)	
Канал	C1

Режим работы	Сумеречный выключатель
Заданное значение яркости / Порог переключения	30 lx

CDS-A/N

Номер артикула **GTIN**
ED10016530 4015120016530

Чертеж с размерами




Схема подключения

