


BASIC OFL TR 5000 830 BK

Номер артикула **GTIN**
EL10810879 4015120810879



Описание изделия

- Светодиодный прожектор сдержанного дизайна в компактном алюминиевом корпусе, черный
- Мощность 50 Вт, цветовая температура 3000 К (белый)
- Высокая светоотдача прилб. 100 лм/Вт

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	открытый конец
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 – 2.50 mm ²
Количество контактов	3
Длина соединительного кабеля	0.8 m
КОРПУС	
Примерные	Длина 252 mm x Ширина 240 mm x Высота/глубина 32 mm
Масса	977 g
Материал	Алюминий и УФ-стабилизированный пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Цвет	черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	10.1 A / 36 μs
ток разряда	0.172 mA

света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Объединенный показатель дискомфорта	< 30
Коэффициент пульсации	<30%
Номинальная мощность P	47 W
Световой поток	5000 lm
Светоотдача	106 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	35000 h
Срок службы светодиодов L80B50	35000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Срок службы светодиодов L90B50	25000 h

BASIC OFL TR 5000 830 BK

Номер артикула **GTIN**
 EL10810879 4015120810879


Фотобиологическая безопасность RG0

Сенсорная техника

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
крепления			
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	Кронштейн для настенного монтажа прожекторов, 700 мм, вкл. адаптер, черный	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	Кронштейн для установки на земле для прожекторов, вкл. адаптер, черный	4015120810558

Чертеж с размерами



Распределение света

