


## CDS-A/T

Номер артикула **GTIN**  
 RK39500010040 4015120010040



### Описание изделия

- Сумеречный выключатель для монтажа на поверхность для автоматического включения и выключения освещения.
- Интегрированный таймер с различными возможностями подключения
- Беспотенциальный релейный контакт
- Наружная регулировка уровня освещенности

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Встроенный таймер

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Сумеречные выключатели
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Интерфейс пользователя	Регулятора
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	сетка
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm <sup>2</sup>

КОРПУС	
Примерные	Длина 114 mm x Ширина 80 mm x Высота/глубина 51 mm

### Заводская настройка

Общие сведения	
Чувствительность	100 %

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)	
Канал	C1

Масса	218 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP54
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Потребляемая мощность	1.2 W


Сенсорная техника	
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 300 lx

Режим работы	Сумеречный выключатель
Заданное значение яркости / Порог переключения	30 lx

## CDS-A/T

Номер артикула **GTIN**  
RK39500010040 4015120010040

### Чертеж с размерами



### Схема подключения

