


SMARTDRIVER x4 ELC KNX

Номер артикула **GTIN**
 EC10430671 4015120430671



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Блок управления
примечания к товару	В системах освещения ELC по технологии Plug-and-Play объединяются согласованные друг с другом компоненты: основное освещение, блок управления и датчики ELC. Альтернативный вариант: при использовании с подходящими комплектами драйверов (принадлежности) светильники ELC также подходят для установки по технологии Plug-and-Play вне систем освещения ELC
Интерфейс пользователя	Вход для выключателя, ИК-пульта ДУ, обеспечения ETS
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Тип подключения	штыпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Длина 474 mm x Ширина 345 mm x Высота/глубина 90 mm
Масса	3000 g

Описание изделия

- Система управления освещением для 4 светильников с ELC (ELC=ESYLUX Light Control)
- Встроенная система постоянного регулирования освещения для экономии энергии
- 2 входа для обычных выключателей (230 В)
- Совместимы с выключателями DALI и устройствами ввода/вывода DALI
- Ручное управление и управление сценариями освещения по 4 отдельным световым каналам
- Подключение светильников через RJ45
- Возможность подключения дополнительных блоков управления освещением ELC через DALI
- Встроенный модуль KNX для интеграции в систему шин KNX (шлюз не требуется)

Материал	Сталь, оцинкованная
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	белый

Электрическая Исполнение

Система управления	ELC (ESYLUX Light Control), DALI, KNX
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Потребляемая мощность	130 W
Потребление в режиме ожидания	7,5 Вт

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кол-во каналов освещения	4
Кол-во световых групп	10
Кол-во каналов ОВК	2
Кол-во сценариев	4
Ориентирующее освещение	деактивирована/от 10 до 50 %, возможность выбора 2 уровней
Постоянная регулировка освещения	✓
Ориентирующее освещение по истечении заданного времени или в зависимости от времени суток	✓
Управление биодинамическим освещением (HCL)	-
Кол-во выходов светильников ELC	4
Кол-во выходов светильников DALI	4

SMARTDRIVER x4 ELC KNX

Номер артикула	GTIN
EC10430671	4015120430671

Заводская настройка

Общие сведения		Значение включения, световой поток	50 %
Чувствительность	100 %		
Световой поток, остаточное свечение	10 %		
Ориентирующее освещение ВКЛ	–		
Ориентирующее освещение в зависимости от яркости	✓		
Ориентирующее освещение, порог переключения	500 lx		
Отклонение от заданного значения (%)	0 %		
		КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
		Канал	C1 Освещение
		Режим работы	Автоматический режим
		Заданное значение яркости / Порог переключения	500 lx
		Время ожидания	5 min
		Ориентирующее освещение, световой поток	10 %
		Продолжительность, предупреждение о выключении	60 s

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Переключатель			
PUSH BUTTON x8 ELC	EC10430923	8-канальный выключатель DALI	4015120430923
Потолочный датчик присутствия			
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Датчик присутствия для ESYLUX Light Control с углом охвата 360° для потолочного монтажа	4015120431357
Электрические аксессуары			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полностью автоматический)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полуавтоматический режим)	4015120427480
кабель			
CABLE-SET RJ45 5m x4	EC10431142	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x4	4015120431142
CABLE-SET RJ45 10m x4	EC10431159	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x4	4015120431159
CABLE RJ45 5m WH	EC10430695	Соединительный кабель RJ45, 5 м, белый	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	EC10430749	Соединительный кабель RJ45, 10 м, белый	4015120430749

SMARTDRIVER x4 ELC KNX

Номер артикула GTIN

EC10430671 4015120430671

Чертеж с размерами

