


CU-DIN R 12-CH 16A KNX

Номер артикула GTIN
EC10430305 4015120430305



Описание изделия

Модуль монтажной шины KNX, переключающий актор, 12-х., разрывная мощность для каждого канала 16А



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Исполнительный элемент
Интерфейс пользователя	обеспечения ETS
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	DIN-рейка
Место монтажа	Распределительный шкаф
Монтажные размеры	Монтажная длина: 90 mm x Монтажная ширина: 216 mm x Глубина монтажа: 65 mm
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.20 – 6.00 mm²

КОРПУС	
Примерные	Длина 90 mm x Ширина 216 mm x Высота/глубина 65 mm
Масса	706 g
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+45 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	серый

Электрическая Исполнение	
Система управления	KNX
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	29 - 31 V DC
Потребляемая мощность	0.4 W
Потребление тока	15 mA
Потребление в режиме ожидания	< 150 мВт

Автоматизация	
Количество входов	0
Мощность потерь	8 W
Номинальный ток	max. 16 A
Номинальная сила тока (cos φ = 0,8)	max. 16 A
Мин. коммутационная способность	0,1 mA / 1B
Коммутационная способность пост.т. (омическая нагрузка)	16 A / 12 В пост. тока
Коммутационная способность ламп накаливания	3500 W
Коммутационная способность мотора	3000 W
Коммутационная способность индуктивного трансформатора	1800 W
Коммутационная способность люминесцентных ламп (с параллельной компенсацией)	2000 W
Коммутационная способность люминесцентных ламп (без компенсации)	3500 W
Деление шкалы (ДШ)	12

CU-DIN R 12-CH 16A KNX

Номер артикула GTIN
EC10430305 4015120430305

Чертеж с размерами

