

SMARTDRIVER x8 TW ELC

Номер артикула **GTIN**
 EC10431036 4015120431036



Описание изделия

- Система управления освещением для 8 светильников с ELC (ELC=ESYLUX Light Control) с регулируемым белым светом
- Встроенная система постоянного регулирования освещения для экономии энергии
- 2 входа для обычных выключателей (230 В)
- Совместимы с выключателями DALI и устройствами ввода/вывода DALI
- Технология SymbiLogic для биологически активного освещения
- Ручное управление и управление сценариями освещения по 2 отдельным световым каналам
- Подключение светильников через RJ45
- Возможность подключения дополнительных блоков управления освещением ELC через DALI

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Блок управления
примечания к товару	В системах освещения ELC по технологии Plug-and-Play объединяются согласованные друг с другом компоненты: основное освещение, блок управления и датчики ELC. Альтернативный вариант: при использовании с подходящими комплектами драйверов (принадлежности) светильники ELC также подходят для установки по технологии Plug-and-Play вне систем освещения ELC
Интерфейс пользователя	Вход для выключателя, ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 мм ²
КОРПУС	
Примерные	Длина 474 mm x Ширина 345 mm x Высота/глубина 140 mm
Масса	4105 g

Материал	Сталь, оцинкованная
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	белый

Электрическая Исполнение

Система управления	ELC (ESYLUX Light Control), DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Потребляемая мощность	260 W
Потребление в режиме ожидания	7,5 Вт

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)

Кол-во каналов освещения	2
Кол-во световых групп	10
Кол-во каналов ОБК	2
Кол-во сценариев	4
Ориентирующее освещение	деактивирована/от 10 до 50 %, возможность выбора 2 уровней
Постоянная регулировка освещения	✓
Ориентирующее освещение по истечении заданного времени или в зависимости от времени суток	✓
Управление биодинамическим освещением (HCL)	✓
Кол-во выходов светильников ELC	8
Кол-во выходов светильников DALI	4

SMARTDRIVER x8 TW ELC

Номер артикула	GTIN
EC10431036	4015120431036

Заводская настройка

Общие сведения		Значение включения, цветовая температура	
Чувствительность	100 %		4000 К
SymbiLogic	✓		
Световой поток, остаточное свечение	10 %		
Ориентирующее освещение ВКЛ	–		
Ориентирующее освещение в зависимости от яркости	✓		
Ориентирующее освещение, порог переключения	500 lx		
Отклонение от заданного значения (%)	0 %		
Значение включения, световой поток	50 %		

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)	
Канал	C1 Освещение
Режим работы	Автоматический режим
Заданное значение яркости / Порог переключения	500 lx
Время ожидания	5 min
Ориентирующее освещение, световой поток	10 %
Продолжительность, предупреждение о выключении	60 s

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Переключатель			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	8-канальный выключатель DALI Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	8-канальный выключатель DALI	4015120431241
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	8-канальный выключатель DALI	4015120431265
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	4-канальный выключатель DALI	4015120431258
Потолочный датчик присутствия			
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Датчик присутствия для ESYLUX Light Control с углом охвата 360° для потолочного монтажа	4015120431357
Электрические аксессуары			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полностью автоматический)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	модуль преобразования передаваемых по шинам команд датчиков присутствия DALI и других блоков управления освещением в сигналы переключения (полуавтоматический режим)	4015120427480
кабель			
CABLE-SET RJ45 5m TW x8	EC10431203	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x8 TW	4015120431203
CABLE-SET RJ45 10m TW x8	EC10431210	Комплект соединительных кабелей для серии SMARTDRIVER x8 TW	4015120431210
CABLE RJ45 5m RD	EQ10019890	Соединительный кабель RJ45, 5 м, красный	4015120019890
CABLE RJ45 5m BL	EQ10019982	Соединительный кабель RJ45, 5 м, синий	4015120019982
CABLE RJ45 10m RD	EQ10020155	Соединительный кабель RJ45, 10 м, красный	4015120020155
CABLE RJ45 10m BL	EQ10019999	Соединительный кабель RJ45, 10 м, синий	4015120019999

SMARTDRIVER x8 TW ELC

Номер артикула GTIN

EC10431036 4015120431036

Чертеж с размерами

