


## ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10820762 4015120820762



### Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 3000 K

### Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Объем поставки	3x винт, 3x дюбель
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место монтажа	Напольный
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса	7830 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Ударопрочность	IK10
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024

Электрическая Исполнение	
Система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	12 A / 57 µs
ток разряда	0.31 mA
Потребление тока	70 mA
света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	159 °
Коэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	17 W
Световой поток	760 lm
Светоотдача	44 lm/W
Цветовая температура	3100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	110000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	35000 h
Срок службы светодиодов L90B50	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0


## ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN

**Номер артикула**    **GTIN**  
 EL10820762        4015120820762

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>крепления</b>			
ALVA GROUND ANCHOR	EL10820083	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820083

### Чертеж с размерами



### Распределение света

