

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с защитой от перенапряжения



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0451 40	1/5	02	4010337451402
 Серый	0451 42	1/5	02	4010337451426
 Красный	0451 43	1/5	02	4010337451433
 Синий	0451 46	1/5	02	4010337451464
 Черный	0451 47	1/5	02	4010337451471

Характеристики

- Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
- Со звуковым и визуальным сигналом.
- С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Номинальный ток I _д :	16 А
Порог срабатывания защиты	
- U _Р (L/N):	{~<=} 1,25 кВ
- U _Р (L/PE, N/PE):	{~<=} 1,25 кВ
Глубина установки:	32 мм

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Температура окружающего воздуха: от -5°C до +40°C

Поперечное сечение соединительных
проводов

- для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

- Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
 - Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
 - Применение в сетях TN, TT и IT.
-