


ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN

Номер артикула **GTIN**
EL10820687 4015120820687



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Объем поставки	3x винт, 3x дюбель
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место монтажа	Напольный
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 540 mm, Ø 170 mm
Масса	8925 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Ударопрочность	IK10
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024

Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG, установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 3000 K

Предлагает специальные функции, такие как:

- Защита от воздействия морского воздуха

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	13 A / 57 µs
ток разряда	0.31 mA
Потребление тока	65 mA

света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	159 °
Коэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	16 W
Световой поток	760 lm
Светоотдача	47 lm/W
Цветовая температура	3100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	110000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	35000 h
Срок службы светодиодов L90B50	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0


ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10820687 4015120820687

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
крепления			
ALVA GROUND ANCHOR	EL10820083	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820083

Чертеж с размерами



Распределение света

