

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH

Номер артикула **GTIN**
EO10298974 4015120298974

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 4000 K
--------------------	------	--------------	-----------	---------------

Описание изделия

- Светодиодный потолочный светильник, 3000K с опаловой крышкой (рассеиватель света)
- Хорошее качество света и системная эффективность
- Устройство управления вкл/выкл, уже в комплекте



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный светильник
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 60 mm, Ø 68 mm
Поперечное сечение подключаемого кабеля	0.75 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 45 mm, Ø 98 mm
Масса	200 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP20 / IP44 под потолком (встр.)
Допустимая температура окружающей среды	-20 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF

Класс защиты	II
Номинальное напряжение	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	1.9 A / 104 µs
ток разряда	0.009 mA

света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	100 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 30
Коэффициент пульсации	0 %
Номинальная мощность P	6.5 W
Световой поток	475 lm
Светоотдача	73 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	2 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Срок службы светодиодов L80B50	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Срок службы светодиодов L90B50	20000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0

Сенсорная техника


ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH

Номер артикула **GTIN**
 EO10298974 4015120298974

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Адаптер			
ELSA-2 RING 65	EO10300288	Переходное кольцо 65–105 мм для серии ELSA-2	4015120300288
Электрические аксессуары			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	EO10430947	Универсальная клеммная коробка, черная, 5-контактная, 2,5 мм ²	4015120430947

Чертеж с размерами



Распределение света






Схема подключения



Стандартная эксплуатация

Схема подключения



Стандартная эксплуатация СВ