


## CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP54 ELC

Номер артикула **GTIN**  
EQ10129803 4015120129803



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
примечания к товару	Для систем освещения ELC с простой установкой по технологии Plug-and-Play требуется комбинация компонентов системы ELC: основное освещение, блок управления, датчики, кабели ELC и опциональный выключатель в качестве принадлежности.
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 600 мм x Монтажная ширина: 600 мм x Глубина монтажа: 140 мм
Тип подключения	Гнездо
Разъем	RJ45
КОРПУС	
Примерные	Длина 593 мм x Ширина 593 мм x Высота/глубина 82.6 мм
Масса	5000 g
Материал	Сталь лаковый
Степень защиты	IP20 / IP54 под потолком (встр.)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

### Описание изделия

- Светодиодный светильник с матовым рассеивателем (MILKY)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами ячеек 600x600 мм (учитывайте особенности и ограничения потолочных систем конкретного производителя!)
- Мощность светодиодов 30 Вт
- Светильник для системы ESYLUX Light Control для подключения к блоку управления ESYLUX Light Control с помощью кабеля RJ45 (не входит в комплект поставки)
- Степень защиты IP54
- Цветовая температура прилб. 3000 K (теплый белый)

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C

### Электрическая Исполнение

Система управления	ELC (ESYLUX Light Control)
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	42 V DC

### света

Рассеиватель	опал
Показатель слепящего действия	DDP (micro-prismatic)
Угол излучения	прямое
Угол излучения	90 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	0 %
Номинальная мощность P	32 W
Световой поток	3270 lm
Светоотдача	102 lm/W
Цветовая температура	3100 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	5 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	110000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	35000 h

## CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP54 ELC

<b>Номер артикула</b>	<b>GTIN</b>
EQ10129803	4015120129803

Срок службы светодиодов L90B50	35000 h	<b>Сенсорная техника</b>
Фотобиологическая безопасность	RG0	

### Компоненты системы

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Блок управления</b>			
SMARTDRIVER x4 ELC	EC10430664	Контроллер для управления макс. 4 светильниками	4015120430664
SMARTDRIVER x4 ELC KNX	EC10430671	Контроллер для управления макс. 4 светильниками	4015120430671
SMARTDRIVER x8 ELC	EC10430763	Контроллер для управления макс. 8 светильниками	4015120430763
SMARTDRIVER x8 ELC KNX	EC10430770	Контроллер для управления макс. 8 светильниками	4015120430770
<b>Переключатель</b>			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	8-канальный выключатель DALI Tunable White	4015120430930
<b>Потолочный датчик присутствия</b>			
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Датчик присутствия для ESYLUX Light Control с углом охвата 360° для потолочного монтажа	4015120431357
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок	4015120427619
<b>кабель</b>			
CABLE RJ45 5m BL	EQ10019982	Соединительный кабель RJ45, 5 м, синий	4015120019982
CABLE RJ45 10m BL	EQ10019999	Соединительный кабель RJ45, 10 м, синий	4015120019999
CABLE RJ45 5m RD	EQ10019890	Соединительный кабель RJ45, 5 м, красный	4015120019890
CABLE RJ45 10m RD	EQ10020155	Соединительный кабель RJ45, 10 м, красный	4015120020155

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
<b>Дистанционное управление</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
<b>Защитная</b>			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
<b>Электрические аксессуары</b>			
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI	EQ10127762	Комплект блоков питания 30 Вт DALI, подключаемых по технологии Plug & Play	4015120127762
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA	EQ10127779	Комплект блоков питания ON/OFF 30 Вт, подключаемых по технологии Plug & Play, WAGO WINSTA	4015120127779


## CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP54 ELC

**Номер артикула**    **GTIN**  
EQ10129803        4015120129803

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
DRIVER-SET 30W RJ45	EQ10127786	Комплект блоков питания ON/OFF для светодиодных светильников	4015120127786
<b>крепления</b>			
MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10113031	Рама для накладного потолочного монтажа 600 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113031
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Рама для встроенного потолочного монтажа 600 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Рама для накладного потолочного монтажа 600/625 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113468
PENDULUM SET 1000	EQ10600166	Тросовый подвес для серии CELINE	4015120600166
PENDULUM SET 1200	EQ10600159	Тросовый подвес для серии CELINE	4015120600159

### Чертеж с размерами



### Распределение света

