

OLIVIA MPL 1265 OP 3600 840

Номер артикула **GTIN**
EO10310102 4015120310102



Описание изделия

- Светодиодный светильник для влажных помещений с матовым рассеивателем (MILKY)
- Для настенного и потолочного монтажа, размер 1265 мм
- Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих
- Цветовая температура ок. 4000K (нейтральный белый)



Технические характеристики

| Общие сведения | |
|---|---|
| Категория устройства | Светильник для влажных помещений |
| Объем поставки | 4 монтажных винта, 4 дюбеля, 2 монтажные клеммы, 1 кабельный ввод |
| Возможно дистанционное управление | – |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE |
| Гарантия | 5 года |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Тип монтажа | Структура |
| Место монтажа | Потолок / стена |
| Тип подключения | штпсельный зажим |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 1.50 – 2.50 мм ² |
| Количество контактов | 5 |
| КОРПУС | |
| Примерные | Длина 1265 mm x Ширина 130 mm x Высота/глубина 88 mm |
| Масса | 2332 g |
| Материал | УФ-устойчивый пластик |
| Степень защиты | IP65 |
| Допустимая температура окружающей среды | -20 °C...+45 °C |
| Ударпрочность | IK08 |
| Цвет | светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035 |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 850 °C |

| Электрическая Исполнение | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Система управления | ON/OFF |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Ток включения | 20.6 A / 303 μs |
| ток разряда | 0.062 mA |
| Потребление в режиме ожидания | 0 Вт |
| света | |
| Рассеиватель | опал |
| Угол излучения | прямое |
| Угол излучения | 180 ° |
| Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 25 |
| Коэффициент пульсации | < 3 % |
| Номинальная мощность P | 39 W |
| Световой поток | 3750 lm |
| Светоотдача | 96 lm/W |
| Цветовая температура | 4100 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 4 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 81 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 80000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 85000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 50000 h |
| Срок службы светодиодов L80B50 | 55000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 25000 h |
| Срок службы светодиодов L90B50 | 25000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG0 |


OLIVIA MPL 1265 OP 3600 840

Номер артикула **GTIN**
 EO10310102 4015120310102

Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|----------------------|----------------|--|---------------|
| крепления | | | |
| OLIVIA CLAMP SET 10x | EO10310188 | Крепежные скобы для рассеивателя серии OLIVIA, 10 шт., нержавеющая сталь | 4015120310188 |

Чертеж с размерами



Распределение света

