



SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Номер артикула **GTIN**
EN10077210 4015120077210



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Световые указатели
Интерфейс пользователя	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	Потолок / стена
Монтажные размеры	Монтажная длина: 430 мм x Монтажная ширина: 155 мм x Глубина монтажа: 66 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.50 – 2.50 mm ²
Количество контактов	2
КОРПУС	
Примерные	Длина 388 мм x Ширина 148 мм x Высота/глубина 223 мм
Масса	725 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20



Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 32 м
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016

Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Ток включения	17.5 A / 208 μs
ток разряда	0.009 mA

света	
Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	3 W

аварийное освещение	
Erkennungsweite [m]	32 m
Высота пиктограммы	160 mm
Einspeisung	децентрализованный (отдельная батарея)
Отображение соответствующего статуса	Со светодиодами
Автоматический автотест	–

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Номер артикула **GTIN**
 EN10077210 4015120077210

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Аккумулятор			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	Никель-кадмиевый аккумулятор (3,6 В/800 мА·ч) для серии SLX, со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью	4015120077401
Дистанционное управление			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
Защитная			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Защитная сетка для серии SLX и ELX, высота 260 мм	4015120077296
Символ			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079009	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079016	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079023	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079030	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079047	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032509	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032516	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032523	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032530	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120032530
крепления			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Уголок для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 110 мм	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 430 x 155 мм	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Комплект подвесов (трубок) для серии SLX и ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Кронштейн для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 370 мм	4015120078309

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Номер артикула GTIN

EN10077210 4015120077210

Чертеж с размерами




Схема подключения

