

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 830 DALI BK

Номер артикула **GTIN**
EO10306150 4015120306150



Описание изделия

- Подвесной светодиодный светильник, мощность светодиодов 72 Вт, для освещения рабочих мест в офисах и переговорных комнатах с неслепящим прямым и отраженным светом
- Сдержанный классический дизайн
- ЭПРА (DALI) для прямого освещения
- Высококачественный корпус, плафон из алюминия, черно-серое порошковое покрытие
- Цветовая температура 3000 К
- Высокое качество освещения без мерцания



Технические характеристики

Общие сведения

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Категория устройства | Подвесной светильник |
| Объем поставки | 2 винта, 2 дюбеля, включая подвес |
| Интерфейс пользователя | DALI |
| Возможно дистанционное управление | – |
| Соответствие | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Гарантия | 5 года |

КРЕПЛЕНИЕ

| | |
|---|----------------------|
| Тип монтажа | Подвеска |
| Место монтажа | потолок |
| Поперечное сечение подключаемого кабеля | 2.50 mm ² |
| Количество контактов | 5 |

КОРПУС

| | |
|---|--|
| Примерные | Длина 1206 mm x Ширина 166 mm x Высота/глубина 30 mm |
| Масса | 6000 g |
| Материал | алюминий |
| Степень защиты | IP20 |
| Допустимая температура окружающей среды | 0 °C...+40 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5-93 % без конденсата |
| Цвет | черный, по цветовой гамме близок к RAL 9004 |
| Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 | 650 °C |

Электрическая Исполнение

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Система управления | DALI |
| Класс защиты | I |
| Номинальное напряжение | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Потребление в режиме ожидания | < 1 Вт |

света

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Рассеиватель | прозрачный |
| Показатель слепящего действия | DDP (micro-prismatic) |
| Угол излучения | прямое/отраженное |
| Угол излучения | 80 ° |
| Объединенный показатель дискомфорта | ≤ 19 |
| Коэффициент пульсации | < 3 % |
| Номинальная мощность P | 78 W |
| Световой поток | 8190 lm |
| Светоотдача | 105 lm/W |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи Ra | > 80 |
| Цветовой допуск | 6 SDCM |
| Color Quality Scale | CQS > 80 |
| Срок службы L70B10 при 25 °C | 70000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 80000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 45000 h |
| Срок службы светодиодов L80B50 | 50000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 25000 h |
| Срок службы светодиодов L90B50 | 25000 h |
| Фотобиологическая безопасность | RG1 |

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8200 830 DALI BK

Номер артикула GTIN
 EO10306150 4015120306150

Сенсорная техника

Измерение освещенности Смешанный свет

Аксессуары

| Обозначение изделия | Номер артикула | Описание изделия | GTIN |
|----------------------------------|----------------|--|---------------|
| Адаптер | | | |
| ISABELLE PDL CONNECTING PLATE BK | EO10306259 | Соединительная пластина для подвесных светильников серии ISABELLE, черно-серая | 4015120306259 |

Чертеж с размерами

